

GALVANIZADA ELECTROZINCADA

(GE)

Recomendado para cuando las inclemencias y los agentes ambientales son moderados. (No se recomienda usarse en ambientes corrosivos o húmedos) obteniéndose espesores de 5 a 12 micras.

GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE

(GIC)

Recomendado cuando los agentes ambientales son severos, obteniéndose espesores superiores a las que marca la norma NMX-J-511-ANCE-2011 de 27 micras como mínimo.

*Disponible bajo pedido. No aplican devoluciones.

ACERO INOXIDABLE

(INOX304 - INOX316)

Recomendado cuando se toma en cuenta la calidad <<ANSI 304>> proporcionando una excelente protección anticorrosiva en ambientes de agresividad muy severa, especialmente en industrias químicas, alimenticias y salinas, obteniendo un mejor resultado con acero inoxidable tipo 304 y 316.

*Disponible bajo pedido. No aplican devoluciones.

PINTURA ELECTROSTÁTICA

(PE)

Podemos manejarla en cualquier color garantizando nuestro producto ante cualquier oxidación, ya que previamente galvanizamos la malla antes de pintarla.

*Disponible bajo pedido. No aplican devoluciones.



Pintura Electrostática

COLORES
DISPONIBLES:

Azul
Rojo
Amarillo
Verde
Negro
Blanco

O cualquier otro color, disponible
en pedidos mayores a 1,000 piezas.