KIT MASTER 100 K

ELECTRODO TG-100K

Electrodo de puesta a tierra marca TOTAL GROUND modelo TG-100K con capacidad máxima de 250 A. Elaborado de cobre electrolítico altamente conductivo, tratado especialmente para retardar los efectos de la corrosión. Incluye dispositivo de filtración de baja frecuencia LCR montado en estructura.

TGCR-11

Conector fabricado en bronce que permite la unión de borne a cable de manera fácil y eficiente. Con ojillo de ½ pulgada.
Su diseño permite un ligero desplazamiento para facilitar la instalación.

TGAB-18

Conector de varilla y/o tubo a cable TG-AB. Conector Fabricado en bronce. Excelente en conexiones de referencia a masas de tubería de agua desde 3/8" a 3/4"; Ideal en conexiones de referencia a masas de varilla desde 1/2" a 3/4".

ANTIOX

Spray protector diseñado especialmente para proteger conectores, terminales y cualquier parte metálica del óxido, sarro y problemas de uniones bimetálicas.
Sella y aísla protegiendo contra la humedad, ambientes salinos, químicos, polvo y suciedad. ANTIOX forma una capa ahulada dura, flexible, transparente, de gran duración.

REGISTRO S-610

Facilita la revisión y acceso a las instalaciones bajo tierra. Fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE) y estireno acrílico. Resiste todo tipo de condiciones ambientales. Soportan carga estática hasta del 1360 kg. Su construcción es sólida y tienen características especiales, tales como tapas con cierre giratorio y pernos.

TOTAL GROUND M.R.
ENERGY & PROTECTION SYSTEM

TOTAL GROUND

H2OHM

H2Ohm es un compuesto mejorador de tierra física a base de minerales naturales que no daña el medio ambiente. Absorbe el agua y la retiene manteniendo la zona con una permanente y baja resistencia del terreno.

BARRA DE UNIÓN: TGBUSG10

La barra de unión y distribución de tierras brinda la función de distribuir los hilos de tierra tanto de manera directa a los equipos a proteger o bien mediante la utilización de acopladores secundarios.
El uso de barras de unión permite que la conexión sea segura, duradera, confiable y evita las uniones de cables con cinta aislante, capuchones o termocontráctiles, que no son ni seguros ni duraderos.