

Ficha técnica del producto

Características

PNOTEPROC6

Supresor de sobretensiones para CA de APC,
líneas de teléfono y red, conexión de 3 pines,
100-240 V



Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Físico

Color	Plateado
Profundidad	11 cm
Altura	2.8 cm
Peso del producto	0.1 kg
Anchura	3.2 cm

Entrada

Alimentación de entrada	300 W
Corriente de línea máxima	4 A
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C6
Tensión de entrada	120 V

Salida

Número de salidas de toma de alimentación	1
Outlet standard	IEC 60320 C6

Conformidad

Valor nominal de la TVSS de acuerdo con UL 1449	700
Certificaciones de producto	CSA

NOM	
Registrado por UL	
Normas	FCC parte 68
Política de protección del equipo	De por vida: \$75.000

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento	0.00...9144.00 m

Proteção contra surtos e filtragem

NM tiempo de respuesta en sobrevoltajes (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	0 dB
Peak current	12 kA common mode 6.5 kA normal mode
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	600 J
Protección de línea de datos	Protección de módem / fax RJ11 (línea sencilla de dos cables) Protección de 10/100 Base-T Ethernet RJ45

Packing Units

Paquete 1 Peso	0.2 kg
Paquete 1 Altura	6.9 cm
Paquete 1 ancho	15.8 cm
Paquete 1 Largo	19.7 cm
SCC14	10731304220708
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	2.72 kg
Paquete 2 Altura	210.82 mm
Paquete 2 Ancho	292.10 mm
Paquete 2 Largo	419.10 mm
Número de Unidades en el Paquete 3	480

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	Duración de por vida
---------------------	----------------------