

Ficha técnica del producto

Características

SMX1500RM2U

Unidad Smart-UPS X de APC, 1500 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 120 V



Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
-------------------	---

General

Equipo suministrado	DC con software CD de documentación Installation guide Piezas para montaje en rack Rieles de apoyo para Rack-mount Removable support feet Smart UPS signalling RS-232 cable USB cable
Product web sub-family	Extended run
Performance multiplier	1
Number of tare power	7 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	S
Value multiplier	1

Físico

Longitud de cable	2.44 m
Número de unidad de rack	2U
Color	Black
Profundidad	49 cm
Altura	8.9 cm
Ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	Lower

Peso del producto	24.82 kg
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Anchura	43.2 cm

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	NEMA 5-15P
Barras de separación	75...154 V ajustable 82...143 V
Corriente máxima de entrada	12 A
Capacidad de corriente de conmutación	20 A
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)	1000 kA
Número de cables	1
Tensión de entrada	120 V

Salida

Potencia nominal en W	1200 W
Máxima potencia configurable (vatios)	1200 W
Distorsión armónica	Menos que 5%
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Nb of power socket outlets	8 NEMA 5-15R
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0.0086
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	1 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0.0095
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Curve fit of data measured in accordance with the US DOE Test Procedure for Uninterruptible Power Supplies. All measurements taken in normal mode(s), at typical environmental conditions, with 120V/60Hz electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	120 V
Maximum configurable power in VA	1440 VA
Potencia nominal en VA	1440 VA

Conformidad

Certificaciones de producto	En la lista de cUL
Normas	UL 1778
Política de protección del equipo	De por vida: \$150.000

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m
Nivel acústico	40 dBA
Disipación térmica en línea	133 Btu/h
Show note OP temperature	No

Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería sellada de plomo
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	3 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Valor de electrolito líquido	0
Battery curve	C
Potencia de carga de la batería (vatios)	103 W rated
Battery power in VAH	311 VAh runtime
Vida de la batería	3...5 año(s)
Battery option	SMX48RMBP2U 1 933 VAh SMX48RMBP2U 2 1555 VAh SMX48RMBP2U 3 2177 VAh SMX48RMBP2U 4 2800 VAh SMX48RMBP2U 5 3421 VAh
Duración prolongable	0

Comunicaciones y manejo

Ranuras libres	1
Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	645 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 5% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

Packing Units

Paquete 1 Peso	29.937 kg
Paquete 1 Altura	24.638 cm
Paquete 1 ancho	58.928 cm
Paquete 1 Largo	61.976 cm
SCC14	00731304268628
Número de Unidades en el Paquete 3	8

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Energy Star	SAI V1.0 ENERGY STAR (EE. UU.) 
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---